

Na osnovu člana 61 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ broj 86/2015), naručilac
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC

Karadorđeva br.42
11550 L A Z A R E V A C
PIB:101135869
ŠIFRA DELATNOSTI:8411
INTERNET STRANICA: www.lazarevac.rs

je pripremila

KONKURSNU DOKUMENTACIJU ZA

**JAVNU NABAVKU RADOVA
REKONSTRUKCIJA JAVNOG OSVETLJENJA U GRADSKOM JEZGRU LAZAREVCA**

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI UKUPNO 53 STRANA

KONTAKT (LICE ILI SLUŽBA): Zorica Mihailović ,
Služba za zajedničke poslove

**OZNAKA NABAVKE
JNMV 9/2018
I-01 Broj: 404-64/2018**

februar, 2018 godine

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: ZJN), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj jnmv 9/2018, I-01 broj: 404-64/2018 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku, I-01 broj: 404-64/2018, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Za javnu nabavku male vrednosti rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca,

JNMV 9/2018 I-01 Broj: 404-64/2018

Konkursna dokumentacija sadrži:

POGLAVLjE	Naziv poglavlja
I	Opšti podaci o javnoj nabavci
II	Podaci o predmetu javne nabavke
III	Vrsta (tehnička specifikacija), opis radov, rok izvršenja, mesto izvršenja i sl.
IV	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75.i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
V	Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
VI	Obrasci koji čine sastavni deo ponude
	Opšti podaci o ponuđaču –Obrazac 1
	Podaci o podizvođaču
	Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi
	Obrazac ponude
	Obrazac strukture cene Obrazac 2
	Obrazac troškova pripremanja ponude- Obrazac 3
	Izjava o nezavisnoj ponudi - Obrazac 4
	Izjava ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke čl.75 i čl.76 ZJN - Obrazac 5
	Izjava podizvođača o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke čl.75. ZJN - Obrazac 6
	Oblik finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovorenih obaveza – Obrazac 7
	Potvrda referentnog naručioca-Obrazac 8
VII	Model ugovora
VIII	Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Gradska opština Lazarevac

Adresa: ul. Karađorđeva br.42, 11550 Lazarevac

Internet stranicu naručioca: www.lazarevac.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca

4. Kontakt (lice ili služba)

Zorica Mihailović, služba za zajedničke poslove

E mail adresa: zmihailovic@lazarevac.rs, broj faksa 011 8122 279

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br 9/2018

Rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 45311000

III TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
9/2018; I-01 Broj: 404-64/2018

1. Potrebe Naručioca za radovima na rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca su sledeće:

r.b.	opis pozicije	j.m.	kol.		
	<p>Prioritet: 1 Ulica: Dimitrija Tucovica (I deo od Opštine do raskrsnice) Postojeći stub: CRS-A 9.5m, bez lire Predlog za novi stub KRS-A 9.5m, sa velikom I malom lirom Postojeći tip anker: Trougaoni (Osno rastojanje 31.5 cm) Kolicina (kom.): 5 I. Prekid na kablo PP00 4x16 mm2: Nema Napomena: Postojeći ankeri u upitnom stanju.</p>				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	5		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	5		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,25		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,63		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	1,25		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	1,63		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioca.	k	5		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioca.	k	5		
9	<p>Isporuka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L, proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankeri. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m, predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioca.</p>	k	5		
10	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAX16/10A osigurača.	k	5		
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	5		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	5		

13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	5		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ²	k	5		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,0 0		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obracun po m ³ .	m ³	12,8 0		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obracun po m ³ .	m ³	18,1 5		
17,4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor" trake.	m	48,0 0		
17,5	Isporuka i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,0 0		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obracun po m ³ .	m ³	54,8 8		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obracun po m ³ .	m ³	23,5 2		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,0 0		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	Suma 17.				
			SVEGA (DIN):		
II.	Prioritet: 1 Ulica: Dimitrija Tucovica (II deo od OS D.Karaklajic do 1.semafora) Postojeci stub: CRS-U 10m Sa lirom 2m Predlog za novi stub KRS-A 9.5m Sa velikom I malom lirom Postojeci tip anкера: Ukopavajuci Kolicina (kom.): 12 Prekid na kablu PP00 4x16 mm2: Prekid na 2 polja (potrebna podzemna veza u asfaltu dužine od 40m po polju) Napomena: Postoji mogucnost da postoje ankeri ali su zatrpani zemljom i asfaltom				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	12		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	12		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	3		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine , sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	3		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	3,90		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	3,00		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	12		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	12		

9	Isporuca i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnostu podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankera. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioaca.	k	12		
10	Isporuca i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	12		
11	Isporuca i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	12		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	12		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	12		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže“ SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	12		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,0 0		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m3 .	m3	12,8 0		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m3.	m3	18,1 5		
17,4	Isporuca i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor“ trake.	m	48,0 0		
17,5	Isporuca i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,0 0		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m3.	m3	54,8 8		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m3 .	m3	23,5 2		

17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	<p>Prioritet: 2 Ulica:Dula Karaklajica (I deo u delu kod Direkcije) Postojeći stub: CRS-A 10m Sa lirom 2m Predlog za novi stub KRS-A 9.5m Sa velikom I malom lirom Postojeći tip anкера: Kvadratni Oso rastojanje: 26 cm Kolicina (kom.): 8 Prekid na kabl PP00 4x16 mm2: Nema</p>				
	III. Napomena: Postojeći ankeri u upitnom stanju, zatrpani zemljom i asfaltom				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	8		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	8		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltno površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	2		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	2,60		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	2,00		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	2,60		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	8		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	8		
	<p>Isporuka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L, proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankeri. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m, predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioaca.</p>				
9	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	8		
10	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	8		
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	8		

12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	8		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	8		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	8		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,0 0		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,8 0		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,1 5		
17,4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor" trake.	m	48,0 0		
17,5	Isporuka i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,0 0		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,8 8		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,5 2		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,0 0		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
		po prekidu			
		broj prekida			
<p>Prioritet: 2 Ulica:Dula Karaklajica (II deo od Vrtica do Zelene pijace) Postojeci stub: CRS-A 10m Sa lirom 2m Predlog za novi stub KRS-A 9.5m Sa velikom I malom lirom Postojeci tip anker: Kvadratni Oso rastojanje 26 cm Kolicina (kom.): 30 Prekid na kablu PP00 4x16 mm2: Prekid na 5 polja (potrebna podzemna veza u asfaltu dužine od 40m po polju) Napomena: Postojeci ankeri u upitnom stanju, zatrpani zemljom i asfaltom</p>					
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	26		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	26		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	6,5		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine , sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	8,45		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	6,50		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	8,45		

7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	26		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	26		
9	Isporučka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu anker. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioaca.	k	26		
10	Isporučka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAX16/10A osigurača.	k	26		
11	Isporučka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	26		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	26		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	26		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže“ SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	26		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,0 0		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,8 0		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,1 5		
17,4	Isporučka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor“ trake.	m	48,0 0		

17,5	Isporuca i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,0 0		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obracun po m ³ .	m ³	54,8 8		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obracun po m ³ .	m ³	23,5 2		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,0 0		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
V.	<p>Prioritet: 3 Ulica: Svetog Save (I deo kod Crkve) Postojeci stub: CRS-A 10m Sa 2 lire Predlog za novi stub KRS-A 10m Sa 2 velike lire Postojeci tip anкера: Kvadratni Osno rastojanje 40 cm Kolicina (kom.): 6 Prekid na kablu PP00 4x16 mm2: Prekid na 1 polju (potrebna podzemna veza u asfaltu dužine od 40m po polju)</p>				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	6		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	6		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltna površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,5		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine , sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,95		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	1,50		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	1,95		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	6		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	6		
9	Isporuca i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-10/2L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu anкера. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioaca.	k	6		
10	Isporuca i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x	k	6		

	FRAx16/10A osigurača.				
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-10/2L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=2x12,00m .	k	12		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	6		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	6		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrsnog komada „traka - uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	6		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 korišćenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,0 0		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,8 0		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,1 5		
17,4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor" trake.	m	48,0 0		
17,5	Isporuka i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,0 0		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,8 8		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,5 2		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,0 0		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
<p>Prioritet: 3 Ulica: Svetog Save (II deo kod Crkve) Postojeći stub: CRS-A 10m Sa 3 lire Predlog za novi stub KRS-A 10m Sa 3 velike lire Postojeći tip anker: Kvadratni Osno rastojanje 40 cm Kolicina (kom.): 3 VI. Prekid na kabl: PP00 4x16 mm²: Nema</p>					
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	3		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	3		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	0,75		

4	Razbijanje i opsecanje betonske površine , sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	0,98		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	0,75		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	0,98		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioca.	k	3		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioca.	k	3		
9	Isporuka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-10/3L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankera. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioca.	k	3		
10	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	3		
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=3x12,00m .	k	3		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	9		
13	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	3		
14	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
15	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17					
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,80		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,15		
17,4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor" trake.	m	48,00		

17,5	Ispорука i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,0 0		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obracun po m3.	m3	54,8 8		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obracun po m3 .	m3	23,5 2		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,0 0		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				

Napomena: Ponuda mora biti u skladu sa tehničkom specifikacijom

Ponudač, potpisom i pečatom potvrđuje tehničku specifikaciju

Datum: _____

/potpis ovlašćenog lica/

**IV OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76 ZJN I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

Pravo na učešće u postupku javne nabavke male vrednosti rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca 9/2018; III-10 Broj: 404-64/2018 ima ponuđač koji ispunjava **obavezne uslove** za učešće, definisane članom 75. ZJN, a ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, **i to:**

Re d. br.	Obavezni uslovi za pravna lica	način dokazivanja
1.	Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar. (čl.75. st.1 tač.1) Zakona	Dokazuje se izvodom iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda; odnosno Izjavom (Obrazac 5 u poglavlju VI)
2.	Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede , krivična dela protiv životne sredine, krivična dela primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(čl.75. st.1. tač.2) Zakona.	Dokazuje se 1) izvodom iz kaznene evidencije, odnosno uverenjem osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište pravnog lica kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede , krivična dela protiv životne sredine, krivična dela primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, <u>Napomena:</u> Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti i uverenje višeg suda na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Isvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu , kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a , kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno Izjavom (Obrazac 5)
3.	Da je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);	Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. odnosno Izjavom (Obrazac 5)
4.	Da je Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine; kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona	Dokazuje se izjavom koja je sastavni deo konkursne dokumentacije(Obrazac 5)

red br.	Obavezni uslovi za preduzetnike i fizička lica	Način dokazivanja
1.	Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar. (čl.75. st.1 tač.1) Zakona	Dokazuje se izvodom iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda; odnosno Izjavom (Obrazac 5)
2.	Da ponuđač nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare	<u>Preduzetnici i fizička lica:</u> Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda; odnosno Izjavom (Obrazac 5)
3.	Da je izmirio dospele poreze i doprinose	Dokazuje se uverenjem Poreske uprave, kao i -uverenjem nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, odnosno Izjavom (Obrazac 5)
4.	Da je Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine; kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)	Dokazuje se izjavom koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (Obrazac 5)

DODATAN USLOV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 76. ZAKONA

Pravo na učešće u postupku javne nabavke male vrednosti usluga fizičko tehničkog obezbeđenja 9/2018; III-10 br.404-46/2018 ima ponuđač koji ispunjava i **dodatane uslov** za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti definisane čl. 76. Zakona, i to:

Red br	Dodatni uslovi	Način dokazivanja
5	<p>FINANSIJSKI KAPACITET:</p> <p>1. Uslov: Da je ponuđač ostvario poslovne prihode u toku obračunske 2014, 2015 i 2016. godine u vrednosti ne manjoj od 10.000.000,00 dinara za jednu godinu.;</p> <p><u>Za ponuđače koji imaju status pravnog lica i preduzetnika i koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva</u></p> <p><u>Za ponuđače koji imaju status preduzetnika i koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva</u></p> <p>2. Uslov: Da ponuđač nije bio nelikvidan (u blokadi) u periodu 31.01.2017 - 31.01.2018. g.</p>	<p>1. Dokaz: Podatak iskazan na internet stranici APR-a, u delu finansijski izveštaji – poslovni prihodi (AOP 201) ili</p> <p>Izjavom (Obrazac 5)</p> <p>NAPOMENA: Ukoliko podatak o poslovnim prihodima nije dostupan na internet stranici APR-a, u delu finansijski izveštaji - poslovni prihodi (AOP 201), ponuđač je u obavezi da za sebe, odnosno učesnika u zajedničkoj ponudi koji ispunjava predmetni uslov, dostavi obrazac BON JN.</p> <p>Dokaz: Bilans uspeha za 2014, 2015 i 2016 godinu. ili izjavom (Obrazac 5)</p> <p>2. Dokaz: Potvrda o broju dana nelikvidnosti izdata od NBS - odeljenje Prinudne naplate, odsek za prijem osnova i naloga prinudne naplate u Kragujevcu) ili</p> <p>Izjavom (Obrazac 5)</p>
6	<p>1. Da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom: Ponuđač mora u obavljanju delatnosti iz predmeta nabavke da poseduje :</p> <p>Uslov: Da ponuđač ima ugovorene i izvedene radove u ukupnoj vrednosti ne manjoj od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a, na poslovima vezanim za izradu, isporuku i ugradnju stubova javnog osvetljenja, reflektorskih stubova i drugih stubova u službi osvetljenja saobraćajnica i objekata na najmanje pet lokacija u periodu 2014, 2015 i 2016.godini</p>	<p>1. Dokazuje se dostavljanjem naslovne strane overenih situacija (privremenih i/ili okončanih) ili račune. Ili izjavom (Obrazac 5)</p> <p>2. referenc liste, koje moraju biti popunjene, potpisane i overene pečatom referentih naručilaca., a koji je sastavni deo konkursne dokumentacije (Obrazac br.8) dostavlja se uz ponudu</p>
7	<p>Da raspolaže neophodnim proizvodno-tehničkim kapacitetom :</p> <p>U predmeru i predračunu treba da stoji proizvodnja, isporuka i ugradnja. Proizvodnja stubova je jedan od osnovnih prioriteta tendera i finansijski nosi najveću vrednost, a</p>	

	<p>kontrola proizvodnje stubova će biti jedan od najznačajnijih stavki u toku trajanja posla.</p> <p>Uslov: Da ponuđač ima pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda u vlasništvu najmanje:</p> <p>Proizvodni pogon:</p> <p>1. Pogon za proizvodnju čelične konstrukcije kapaciteta proizvodnje na mesečnom nivou od minimum 150 t i radne površine od minimum 1.500m²</p> <p>Mehanizacija:</p> <p>1. jedan (1) kamion nosivosti od 10 t - 20 t; 2. jedan (1) kamion tegljača; 3. šest (6) putara-terenskih vozila; 4. jedna (1) podizna auto korpa; 5. tri (3) podizne samohodne korpe, 6. tri (3) kamiona sa dizalicom za podizanje tereta (sa podiznom rukom); 7. jedan (1) teleskopski viljuškar nosivosti 4t.</p>	<p>1. Dokaz:</p> <p>2.Za mašine koje podležu obaveznoj registraciji u skladu sa Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik PC", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012 42/2014 i 108/2014) ponuđač dostavlja:</p> <p>2 Za vlasništvo - (obavezno sva tri dokaza): 2-1. saobraćajna dozvola 2-2. "čitač saobraćajne dozvole" 2-3. polise osiguranja od autoodgovornosti</p> <p>3.Za mašine koje ne podležu obaveznoj registraciji u skladu sa Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik PC", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012. 121/2012 42/2014 i 108/2014) ponuđač dostavlja: 3-1 Izvod iz popisne liste sa označenom mašinom za koju se dostavlja dokaz, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom ponuđača. odnosno Izjavom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ponuđača, odnosno izjavom (obrazac br.5)</p>
8.	<p>-Da raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom,</p> <p>Uslov: Da ponuđač ima u bilo kom obliku radnog angažovanja pre objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda najmanje:</p> <p>1. dva lica nosioca ličnih licenci: 410; (diplomirani građevinski inženjeri). 2. dva lica nosioca ličnih licenci: 450; (diplomirani elektro inženjeri). 3. jedno lice koje poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu 4. minimum jedan (1) tehničar građevinske struke; 5. minimum tri (3) radnika građevinske struke; 6. minimum četiri (4) radnika elektro strukeč 7. minimum tri (3) radnika bravara; 8. minimum tri (3) radnika bravara-montera; 9. minimum tri (3) radnika zavarivača; 10. minimum jedan (1) radnik farbar; 11. minimum dva (2) radnika rukovaoca građevinskim mašinama;</p>	<p>1Dokaz:</p> <p>2. Fotokopija lične licence sa važećom potvrdom IKS-a, 3. Fotokopija ugovora o radu ili ugovora o radnom angažovanju, iz kojih se vidi da lice ispunjava uslove određene konkursnom dokumentacijom za kadrovski kapacitet s tim što -Lice za bezbednost i zaštitu na radu može da bude angažovano eksterno, ugovorom o delu ili drugim vidom angažovanja (agencija ili drugo) na način da gradilište sve vreme trajanja ugovora u toku radova bude pokriveno kontrolom lica za bezbednost i zaštitu na radu. Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da tražiti od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova koji su navedeni ili izjavom obrascu br 5.</p>

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke navednih u tabelarnom prikazu obaveznih uslova pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4. i **dodatnih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke navednih u tabelarnom prikazu dodatnih uslova pod rednim brojem 1 u skladu sa čl. 77. st. 4. ZJN, ponuđač dokazuje dostavljanjem **IZJAVE** (*Obrazac 5. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije*), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4), čl. 75. st. 2. i čl. 76. ZJN, definisane ovom konkursnom dokumentacijom

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. ZJN, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN. U tom slučaju ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi **IZJAVU** podizvođača (*Obrazac 6. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije*), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN. U tom slučaju **IZJAVA** (*Obrazac 5. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije*), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da zatraži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi kopiju dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova. Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi tražene dokaze, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ukoliko naručilac bude zahtevao dostavljanje dokaza o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke (svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova), **ponuđač će biti dužan da dostavi dokaze navedene u tabeli.**

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačke 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, i to:

dokaz iz člana 75. stav 1. tačka 1) ZJN ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave, jer je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre - www.apr.gov.rs)

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveriti da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

V KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Kriterijum za dodelu ugovora:

Izbor najpovoljnije ponude naručilac će izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“. Prilikom ocene ponuda kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a.

2. Elementi kriterijuma, odnosno način na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude. U slučaju istog ponuđenog roka važenja ponude, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu, isti rok važenja ponude i isti rok plaćanja. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

VI OBRACI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

Sastavni deo ponude čine sledeći obrasci:

- 1) Tehnička specifikacija (*da je ovlašćeno lice ponuđača saglasno, gde je potpisom i pečatom potvrdilo tehničku specifikaciju*)
- 2) Obrazac ponude (Obrazac 1);
- 3) Obrazac strukture cena (Obrazac 2);
- 4) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);
- 5) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);
- 6) Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. čl.76 ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 5);
- 7) Izjava podizvođača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 6).
- 8) Obrazac oblik finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovorenih obaveza (Obrazac 7).
- 9) Potvrda referentnog naručioca (Obrazac 8).
- 10). Model ugovora

OBRAZAC PONUDE

Ponuda zavedena kod ponuđača br _____ od _____ za javnu nabavku
radova na rekonstrukciji javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca,
JNMV 9/2018; I-01 broj 404-64/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

PONUĐU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

2) PODACI O PODIZVOĐAČU

1)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

3) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

PONUĐA za javnu nabavku rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca
JNMV 9/2018; I-01 broj 404-64/2018

VRSTA NABAVKE	Ukupan iznos bez pdv-a	Iznos pdv-a	Ukupan iznos sa pdv-om
nabavka rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca			

Uslove plaćanja:	Avans <i>(maksim. 20 %)</i>	_____ %, odnosno _____ din. Bez PDV-a Naručilac radova izvršiće interni obračun i plaćanje PDV-a u skladu sa članom 10., stav 2, tačka 3, Zakona o porezu na dodatu vrednost
	Fakturisanje	po avansnoj situaciji (ukoliko je tražen avans) i privremenim i okončanoj situaciji, overenim od strane Nadzornog organa Naručioca u zakonskom roku od dana overe situacije.

Rok važenja ponude (ne može biti manja od 60 dana od dana otvaranja ponuda)	
Rok plaćanja - Po privremenim i okončanoj situaciji u zakonskom roku	
Rok izvođenja radova maksimalno 90 dana	napisati broj dana (_____) od dana uvođenja u posao

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Obrazac ponude popuniti, na osnovu tehničke specifikacije poslova (obrazac br.1) koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. Vrednost koja se upisuje u obrazac ponude je ukupna vrednost nabavke bez PDV-a i sa PDV-om. U obrascu ponude moraju biti popunjeni i svi ostali elementi koji se traže: rok važenja ponude, način plaćanja i rok izvođenja radova.

Datum

Potpis ovlašćenog lica

M. P.

Napomena: *Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.*

Obrazac strukture cena

r.b.	opis pozicije	j.m.	kol.	jed.cena (din.)bez pdv-a	Ukupna cena bez pdv-a (din.)
I.	Prioritet: 1 Ulica: Dimitrija Tucovica (I deo od Opstine do raskrsnice) Postojeci stub: CRS-A 9.5m, bez lire Predlog za novi stub KRS-A 9.5m, sa velikom I malom lirom Postojeci tip anкера: Trougaoni (Osno rastojanje 31.5 cm) Kolicina (kom.): 5 Prekid na kablu PP00 4x16 mm2: Nema Napomena: Postojeci ankeri u upitnom stanju.				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	5		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	5		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,25		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,63		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	1,25		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	1,63		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	5		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	5		
9	<p>Isporuka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L, proizvodnje "Amiga" Kraljevo.</p> <p>Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu anкера. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461.</p> <p>Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m, predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu.</p> <p>Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioaca.</p>	k	5		
10	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAX16/10A osigurača.	k	5		
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	5		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	5		

13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	5		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ²	k	5		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obracun po m ³ .	m ³	12,80		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obracun po m ³ .	m ³	18,15		
17,4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor" trake.	m	48,00		
17,5	Isporuka i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,00		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obracun po m ³ .	m ³	54,88		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obracun po m ³ .	m ³	23,52		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	Suma 17.				
	SVEGA (DIN):				
	Prioritet: 1 Ulica: Dimitrija Tucovica (II deo od OS D.Karaklajic do 1.semafora) Postojeci stub: CRS-U 10m Sa lirom 2m Predlog za novi stub KRS-A 9.5m Sa velikom I malom lirom Postojeci tip ankera: Ukopavajuci Kolicina (kom.): 12 Prekid na kablu PP00 4x16 mm2: Prekid na 2 polja (potrebna podzemna veza u asfaltu dužine od 40m po polju) Napomena: Postoji mogucnost da postoje ankeri ali su zatrpani zemljom i asfaltom				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	12		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	12		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	3		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine , sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	3		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	3,90		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	3,00		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	12		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	12		

9	Isporuka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankera. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioca.	k	12		
10	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	12		
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	12		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	12		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	12		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže“ SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	12		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,80		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,15		
17,4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor“ trake.	m	48,00		
17,5	Isporuka i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,00		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,88		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,52		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	Suma 17.				

		SVEGA (DIN):	
Prioritet: 2 Ulica: Dula Karaklajica (I deo u delu kod Direkcije) Postojeci stub: CRS-A 10m Sa lirom 2m Predlog za novi stub KRS-A 9.5m Sa velikom I malom lirom Postojeci tip anker: Kvadratni Osno rastojanje: 26 cm Kolicina (kom.): 8 Prekid na kabl PP00 4x16 mm2: Nema III. Napomena: Postojeci ankeri u upitnom stanju, zatrpani zemljom i asfaltom			
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	8
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	8
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	2
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	2,60
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	2,00
6	Popravka betonskih površina.	m ²	2,60
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	8
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	8
9	Isporučka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu anker. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioaca.	k	8
10	Isporučka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	8
11	Isporučka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	8
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	8
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioaca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	8
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže“ SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je	k	8

	obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.				
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.			paušalno	
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.			paušalno	
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,80		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,15		
17,4	Isporučka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor“ trake.	m	48,00		
17,5	Isporučka i polaganje u već iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,00		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,88		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,52		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.			paušalno	
	po prekidu				
	broj prekida				0,00
	Suma 17.				0,00
SVEGA (DIN):					
IV.	Prioritet: 2 Ulica: Dula Karaklajica (II deo od Vrtica do Zelene pijace) Postojeći stub: CRS-A 10m Sa lirom 2m Predlog za novi stub KRS-A 9.5m Sa velikom I malom lirom Postojeći tip ankera: Kvadratni Osno rastojanje 26 cm Kolicina (kom.): 30 Prekid na kablu PP00 4x16 mm²: Prekid na 5 polja (potrebna podzemna veza u asfaltu dužine od 40m po polju) Napomena: Postojeći ankeri u upitnom stanju, zatrpani zemljom i asfaltom				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	26		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	26		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	6,5		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	8,45		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	6,50		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	8,45		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	26		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	26		

9	Isporuca i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-9,5/1L+L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankera. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioca.	k	26		
10	Isporuca i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	26		
11	Isporuca i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=1x12,00m+1x6,00m .	k	26		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	26		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	26		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže“ SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	26		
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,80		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,15		
17,4	Isporuca i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor“ trake.	m	48,00		
17,5	Isporuca i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,00		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,88		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,52		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	Suma 17.				

		SVEGA (DIN):			
	Prioritet: 3 Ulica: Svetog Save (I deo kod Crkve) Postojeći stub: CRS-A 10m Sa 2 lire Predlog za novi stub KRS-A 10m Sa 2 velike lire Postojeći tip anкера: Kvadratni Oso rastojanje 40 cm Kolicina (kom.): 6 Prekid na kabl PP00 4x16 mm2: Prekid na 1 polju (potrebna podzemna veza u asfaltu dužine od 40m po polju) Napomena: /				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	6		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	6		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,5		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	1,95		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	1,50		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	1,95		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioća.	k	6		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioća.	k	6		
9	Isporučka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-10/2L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama, podloškama i plastičnim kapama za zaštitu anкера. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga", dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikorozijska zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioća.	k	6		
10	Isporučka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	6		
11	Isporučka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-10/2L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=2x12,00m .	k	12		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioća (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	6		
13	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 5,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioća (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	6		
14	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže“ SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m.	k	6		

	Obračun po stubnom mestu.				
15	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
16	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17,1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17,2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,80		
17,3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,15		
17,4	Isporučka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor“ trake.	m	48,00		
17,5	Isporučka i polaganje u već iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,00		
17,6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,88		
17,7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,52		
17,8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17,9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	Suma 17.				
				SVEGA (DIN):	
VI.	Prioritet: 3 Ulica: Svetog Save (II deo kod Crkve) Postojeći stub: CRS-A 10m Sa 3 lire Predlog za novi stub KRS-A 10m Sa 3 velike lire Postojeći tip anкера: Kvadratni Osnovno rastojanje 40 cm Kolicina (kom.): 3 Prekid na kablu PP00 4x16 mm2: Nema Napomena: /				
1	Demontaža kablova unutar postojećih stubova spoljnog osvetljenja, izolovanje kablova i njihova zaštita od oštećenja u toku izvođenja radova.	k	3		
2	Demontaža veze uzemljivača sečenjem - Fe/Zn 25x4mm, pri dnu postojećeg stuba JO, na spoju sa stubom.	k	3		
3	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	0,75		
4	Razbijanje i opsecanje betonske površine, sa odvozom na deponiju udaljenosti do 3km.	m ²	0,98		
5	Popravka asfaltnih površina.	m ²	0,75		
6	Popravka betonskih površina.	m ²	0,98		
7	Demontaža čeličnog cevnog stuba sa anker pločom, visine 9,5m uz pomoć dizalice. U cenu je uračunat i odvoz stuba na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	3		
8	Demontaža svetiljke sa stuba JO, visine 9,5m uz pomoć dizalice sa korpom. U cenu je uračunat i odvoz svetiljke na udaljenost do 3km, u magacin Naručioaca.	k	3		
9	Isporučka i ugradnja konusnog okruglog stuba tip KRS-A-10/3L , proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40 i SRPS U.C7.110; dimenzionisan za brzinu vetra 19 m/s, sa revizionim otvorom (min. dimenzija: 500x105mm), sa odgovarajućim „antivandal“ poklopcem (donja ivica otvora na visini 500mm), sa tanjirastom anker pločom, (šlicovani otvori sa mogućnošću podešavanja na temelju). Visina stuba je 9,5m + visina lire. Materijal izrade: S235 JR. Unutar stuba se nalazi vijak M10 za uzemljenje i nosač priključne ploče (kabl i priključna ploča su obuhvaćeni posebnom pozicijom). Komplet sa pripadajućim navrtkama,	k	3		

	podloškama i plastičnim kapama za zaštitu ankera. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461. Lira jednostruka tip SIGNUM-K-I/Ø60 "Amiga" , dužine kraka L=1,20m , predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 10,00m, i jednostruke lire na predviđena za nošenje 1 svetiljke na visini od 5,00m, L=0,5m, prema skici u prilogu. Antikoroziorna zaštita stuba je izvedena postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461 i farbanjem u dekorativnoj RAL boji po zahtevu Naručioca.				
10	Isporuka i ugradnja priključne ploče tip RP-4 sa 2 x FRAx16/10A osigurača.	k	3		
11	Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 3x2,5mm² za ožičenje stuba KRS-A-9,5/1L+L , od priključne ploče do svetiljke, prosečne dužine L=3x12,00m .	k	3		
12	Ugradnja svetiljke sa odgovarajućom sijalicom na stubu JO, visine ugradnje 10,00m uz pomoć dizalice sa korpom. Svetiljka sa svetlosnim izvorom se preuzima u magacinu Naručioca (nabavku obezbeđuje Naručilac).	k	9		
13	Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrasnog komada „traka - uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm ² (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 1,00m. Obračun po stubnom mestu.	k	3		
14	Izrada projekta izvedenog stanja sa unetim svim promenama nastalim u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 5 ukoričenih papirnih primeraka i to isto u digitalnoj verziji.	paušalno			
15	Merenje uzemljenje sa izdavanjem atesta.	paušalno			
17	KABLOVSKI VOD - NA MESTIMA PREKIDA				
17.1	Razbijanje i opsecanje asfaltne površine.	m ²	32,00		
17.2	Iskop zemlje III kategorij dim. 0,8x0,4m, sa pravilnim odsecanjem ivica, finim planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m ³ .	m ³	12,80		
17.3	Nabavka materijala, dovoz sa pozajmišta, nasipanje i planiranje i nabijanje posteljice od peska d=10cm ispod temeljnih stopa. Obračun po m ³ .	m ³	18,15		
17.4	Isporuka i polaganje u ve iskopan rov PVC „pozor" trake.	m	48,00		
17.5	Isporuka i polaganje u vec iskopan rov kabla PP00 4x16mm ²	m	50,00		
17.6	Nasipanje i nabijanje zemlje (od iskopa), sa nabijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m ³ .	m ³	54,88		
17.7	Utovar u vozilo i odvoz na deponiju do 3 km. Obračun po m ³ .	m ³	23,52		
17.8	Popravka asfaltnih površina - dovođenje u prvobitno stanje.	m ²	32,00		
17.9	Povezivanje krajeva kabla uz isporuku sitnog veznog i spojnog materijala.	paušalno			
	po prekidu				
	broj prekida				
	Suma 17.				

SVEGA (DIN):

REKAPITULACIJA

1.Dimitrija Tucovica

(I deo od Opstine do raskrsnice)

2.Dimitrija Tucovica

(II deo od OS D.Karaklajic do 1.semafora)

3.Dula Karaklajica

(I deo u delu kod Direkcije)

4.Dula Karaklajica

(II deo od Vrtica do Zelene pijace)

5.Svetog Save

(I deo kod Crkve)

6.Svetog Save

(II deo kod Crkve)

SVEGA
Pozicije I. - VI. (DIN bez PDV-a):

pdv _____
ukupno sa _____
pdv-om _____

Mesto i datum

M.P.

Potpis ovlašćenog lica

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude (za nabavku rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca JNMV 9/2018), kako sledi u tabeli:

<i>VRSTA TROŠKA</i>	<i>IZNOS TROŠKA U RSD</i>
<i>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</i>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, _____,
(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke, rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca JNMV 9/2018, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

***Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.*

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75. ČL.76 ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _____ *[navesti naziv ponuđača]* u postupku javne nabavke rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca JNMV 9/2018, ispunjava sve uslove iz čl. 75.čl.76. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (*ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji*) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);
- 5) Da ponuđač raspolaže neophodnim **finansijskim kapacitetom**,
- 6) Da ponuđač raspolaže neophodnim **poslovnim kapacitetom**,
- 7) Da raspolaže neophodnim **proizvodno-tehničkim kapacitetom**
- 8) Da raspolaže neophodnim **kadrovskim kapacitetom**

Mesto: _____

Ponuđač: _____

Datum: _____

M.P. _____

Napomena: ***Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,*** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, a da dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

**IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75. ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

1) Podizvođač _____ [navesti naziv podizvođača] u postupku javne nabavke JNMV 9/2018, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Podizvođač je izmirio dospelu poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN).

Mesto: _____

Podizvođač:

Datum: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

**OBLIK FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA ZA ISPUNJENJE UGOVORNIH
OBAVEZA**

Ponuđač u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca red. broj JNMV 9/2018, u obavezi je da dostavi:

Prilikom ispostavljanja avansne situacije Izvođač dostavlja Naručiocu finansijsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja i to:

- . Blanko solo menicu registrovanu kod NBS, potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica, koje je upisano na kartonu deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje,
- . Menično ovlašćenje na iznos traženog avansa sa obračunatim PDV-om,
- . Zahtev za registraciju menice, overen od strane poslovne banke Izvođača i
- . Kopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Rok važnosti ovih garancija iznosi deset (10) dana po konačnom izvršenju ugovorenih obaveza. Sredstvo finansijskog obezbeđenja ne može biti vraćeno Izvođaču pre isteka roka trajanja za koje je podneto.

Naručilac će unovčiti finansijsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja ukoliko Izvođač ne otpočne sa izvršenjem obaveza po ugovoru, po sticanju uslova za otpočinjanje izvršenja, odnosno u naknadno datom roku za otpočinjanje izvršenja ugovornih obaveza.

Ponuđač je u obavezi je da, roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, dostavi blanko solo menicu, registrovanu kod NBS, sa kopijom overenog kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke i meničnim ovlašćenjem, kojim se naručilac ovlašćuje da menicu popuni do ukupnog iznosa od 10% od ugovorene vrednosti posla bez PDV-a, sa rokom koji je tridest dana duži od roka na koji je ugovor zaključen.

Potpis ovlašćenog lica na menicama i meničnim ovlašćenjima mora biti identičan sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa.

U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje na snazi

Mesto i datum

MP

Potpis ovlašćenog lica

POTVRDA REFERENTNOG NARUČIOCA

Naziv referentnog naručioca:	
Sedište:	
Ulica i broj:	
Telefon:	
Matični broj:	
PIB:	

U skladu sa članom 77. stav 2. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), dostavljamo vam

P O T V R D U

kojom potvrđujemo da je ponuđač _____

za 2014, 2015 i 2016 godinu imao zaključen ugovor o obavljanju radova na rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca istim ili sličnim poslovovima iz predmeta nabavke u ukupnoj vrednosti _____ dinara bez PDV-a (slovima: _____ dinara).

Potvrda se izdaje na zahtev _____ radi učešća u javnoj nabavci rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca broj JNMV 9/2018; I-01 broj 404-64/2018

i u druge svrhe se ne može koristiti.

Mesto	
Datum:	

Da su podaci tačni svojim potpisom i pečatom potvrđuje,

Naručilac

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

NAPOMENA: Obrazac potvrde kopirati u potrebnom broju primeraka

U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana _____. 2018. god. između ugovornih strana:

1. **GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC**, ul. Karadorđeva br. 42, Matični br. 17329251; PIB: 101135869; šifra delatnosti: 8411, koju zastupa Predsednik Gradske opštine Bojan Sindelić, u daljem tekstu: **NARUČILAC**, s jedne strane i

2. 2. _____ iz _____, ul. _____, _____, matični broj _____, šifra delatnosti _____, PIB _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**)

3. *Napomena:* U slučaju da se podnosi zajednička podnuda, kao druga ugovorna strana se upisuju svi članovi grupe, navedeni u Obrascu: Spisak članova grupe iz konkursne dokumentacije, dok ugovor u ime grupe potpisuje član određen međusobnim sporazumom članove grupe.

4. 3. _____, sa sedištem u _____ ul. _____, koga zastupa _____, *Matični br.* _____, *PIB:* _____ tekući račun _____, u daljem tekstu: član grupe.

UGOVORNE STRANE KONSTATUJU:

5. - da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) sproveo postupak javne nabavke male vrednosti JNMV br.9/2018, čiji je predmet nabavka radovi- **rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca** objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Naručioca.

- da je ponuđač dostavio (samostalnu/zajedničku/sa podizvođačem) ponudu Broj _____, koja u potpunosti odgovara uslovima iz konkursne dokumentacije, nalazi se u prilogu Ugovora i sastavni je deo Ugovora. Da je Naručilac Odlukom o dodeli ugovora broj _____ dodelio ugovor za nabavku - **rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca** Ponuđaču

PREDMET UGOVORA:

rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka

- **rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca**

, u svemu prema ponudi kojom su precizirani radovi, a koja je predmet ugovora zavedenoj kod Ponuđača pod brojem _____ i Naručioca pod br. _____ od _____ 2018.godine i specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koje čine sastavni deo ovog ugovora.

(Izvođač nastupa sa podizvođačem _____, ul _____ iz _____, koji će delimično izvršiti predmetnu nabavku, u delu: _____-ako ne nastupa sa podizvođačem ne popunjavati)

Član 2

Naručilac i Izvođač saglasno utvrđuju da je :

Ukupna vrednost radova: _____ dinara bez PDV-a, odnosno _____ dinara sa PDV-om

Uslovi: plaćanja: po privremenim i okončanoj situaciji, overenim od strane Nadzornog organa _____, Naručioca u Zakonskom roku.

Avans: u iznosu 20% odnosno _____ dinara sa PDV-om

Rok izvođenja: Radova iz predmeta ugovora _____ od dana uvođenja u posao.

član 3

Naručilac će radove iz predmeta ugovora platiti Izvođaču na sledeći način:

Avans u iznosu od 20 % ugovorene vrednosti iz člana 2. ugovora, uplatom na osnovu avansne situacije koju će Izvođač dostaviti Naručiocu odmah po potpisivanju Ugovora.

Primljeni avans Izvođač će opravdavati kroz ispostavljene privremene i okončanu situaciju, srazmerno izvršenim radovima.

Avansnu situaciju, Izvođač dostavlja Naručiocu na ime traženog avansa.

Prilikom ispostavljanja avansne situacije Izvođač dostavlja Naručiocu finansijsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja i to:

. Blanko solo menicu registrovanu kod NBS, potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica, koje je upisano na kartonu deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje,

. Menično ovlašćenje na iznos traženog avansa sa obračunatim PDV-om,

. Zahtev za registraciju menice, overen od strane poslovne banke Izvođača i

. Kopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Rok važnosti ovih garancija iznosi deset (10) dana po konačnom izvršenju ugovorenih obaveza. Sredstvo finansijskog obezbeđenja ne može biti vraćeno Izvođaču pre isteka roka trajanja za koje je podneto.

Naručilac će unovčiti finansijsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja ukoliko Izvođač ne otpočne sa izvršenjem obaveza po ugovoru, po sticanju uslova za otpočinjanje izvršenja, odnosno u naknadno datom roku za otpočinjanje izvršenja ugovornih obaveza.

Privremene situacije Izvođač će mesečno dostavljati Naručiocu na ime izvedenih radova iz predmeta ugovora, prema jediničnim cenama iz Cenovnika navedenog u članu 1 iz ovog Ugovora a na osnovu količina u građevinskoj knjizi i dnevniku, overenih od strane Nadzornog organa Naručioca.

Izvođač je u obavezi da Naručiocu za izvedene radove dostavi okončanu situaciju.

Član4

Ponudač kome bude dodeljen ugovor za javnu nabavku male vrednosti, - rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca red. broj JNMV-9/2018, I-01 broj 404-64/2018 u obavezi je da, roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, dostavi blanko solo menicu, registrovanu kod NBS, sa kopijom overenog kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke i meničnim ovlašćenjem, kojim se naručilac ovlašćuje da menicu popuni do ukupnog iznosa od 10% od ugovorene vrednosti posla bez PDV-a, sa rokom koji je tridest dana duži od roka na koji je ugovor zaključen.

Potpis ovlašćenog lica na menicama i meničnim ovlašćenjima mora biti identičan sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa.

U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje na snazi

Član 5

Izvođača u saradnji sa Nadzornim organom Naručioca je obavezan da izvrši kontrolu privremenih i okončanih situacija i overi ih u roku od tri (3) dana od dana predaje istih na pisarnicu Naručioca.

Naručilac je obavezan da izvrši plaćanje po dostavljenim situacijama u zakonskom roku od od dana overe istih.

Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela situacije i u tom slučaju je dužan da neosporeni deo situacije isplati Izvođaču u napred navedenom roku.

Član 6

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog Ugovora realizuje u svemu prema zakonskim propisima, tehničkim uslovima i standardima koji su važeći za ovu vrstu posla

Član 7

Izvođač će u roku od dva (2) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Naručiocu dostaviti rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova.

Naručilac će u roku od dva (2) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Izvođaču dostaviti rešenje o imenovanju lica koje će vršiti stručni nadzor nad izvršenjem predmetnih poslova.

Član 8

Naknadni i nepredviđeni radovi nastali pri realizaciji poslova iz predmeta ugovora, obračunavaju se po jediničnim cenama iz dopunske ponude Izvođača, usaglašenim od obe ugovorne strane, a dostavljene Naručiocu dopunskom ponudom Izvođača.

Naknadni i nepredviđeni radovi regulisaće se Aneksom osnovnog ugovora.

Konačna vrednost izvršenih radova utvrdiće se okončanom situacijom, potpisanom i overenom od strane Nadzornog organa Naručioca

Član 9

Izvođač ima pravo na opravdano produženje roka za izvođenje radova, ukoliko tokom ugovorenog roka bude sprečen vanrednim događajima koji se nisu mogli predvideti.

- u slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile,
- u slučaju prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa, za koji nije odgovoran Izvođač.

Zahtev za produženje roka za izvršenje predmetnih radova, u pisanoj formi, Izvođač podnosi Naručiocu odmah po saznanju za razlog zbog koga se rok može produžiti.

Član 10

Mogućnost izmene ugovora postoji i u slučaju izmene propisa koji regulišu oblast koja je predmet ugovora. Izmena ugovora vrši se zaključenjem Aneksa ugovora.

Član 11

Izvođač je dužan da uredno vodi svu propisanu građevinsku dokumentaciju i da imenuje lice koje će rukovoditi radovima. Naručilac ima pravo da vrši stručni nadzor nad radovima Izvođača i da na taj način kontroliše kvalitet radova kao i tok izvođenja radova i ispostavljanje situacije Izvođača.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i ovim ugovorom, i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu.

Izvođač se obavezuje:

- da ispunji sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;

- da se strogo pridržava mera zaštite na radu;

- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim pozitivnopravnim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;

- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;

- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;

- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci
- da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

Član 12

Izvođač je dužan da u toku izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, u kojima će biti dat opis intervencije, naziv i bliži opis lokacije na kojoj je rađeno, broj i vrsta zamenjenih elemenata, u skladu sa važećim Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Građevinski dnevnik građevinska knjiga se vode u dva primerka od kojih jedan primerak uzima Naručilac, a drugi ostaje Izvođaču.

Član 13

Izvođač je dužan da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju u zavisnosti od konkretne situacije izvrši popravku ili ponovno izvođenje radova.

Troškovi koji na ovaj način nastanu snosi Izvođač.

Osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca u smislu prethodnog stava smatraju se one koje imaju za cilj ispunjenje ugovornih obaveza Izvođača.

Član 14

Izvođač radova se obavezuje da obezbedi preventivne mere pre početka izvođenja radova od strane radnika, u toku rada, kao i u toku svake izmene tehnološkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se obezbeđuje najveća moguća bezbednost i zaštita zdravlja radnika na gradilištu, zasnovana na primeni propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, radnog prava, tehničkih propisa i standarda za ovu vrstu posla, propisa u oblasti zdravstvene zaštite, higijene rada, zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i sve drugo što proističe iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i pripisa koji regulišu zaštitu životne sredine.

Član 15

Izvođač je dužan da po završenim radovima ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi zemljište na kom su izvođeni radovi.

Član 16

Izvođač radova garantuje da su izvedeni radovi u vreme izvođenja u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu ugovorom.

Član 17

Primopredaja i konačan obračun se vrše zapisnički. Zapisnikom o primopredaji se konstatuje da li je Izvođač izvršio svoju obavezu u pogledu obima, vrste i kvaliteta radova, upotrebljenog materijala i opreme, kao i u pogledu rokova za izvođenje.

Zapisnike potpisuju ovlašćeni predstavnici Naručioca i Izvođača.

Član 18

Naručilac može raskinuti ovaj ugovor:

1. Ako nadležni organ zabrani dalje izvođenje radova, ili ako kod Naručioca nastupi finansijska nemogućnost ispunjenja ugovora;
2. Ako je zaostajanje u izvođenju radova koji su predmet ugovora takvo da može dovesti u pitanje njihovo izvođenje.

Član 19

Izvođač može da raskine ugovor:

Ako Naručilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze (jednu ili više);

Ako Izvođač dođe u situaciju da ne može da izvede ugovorene radove;

Zbog neizvršenja ugovorne obaveze Naručioca ugovor se može raskinuti samo:

Ako se radi o takvoj obavezi čije neizvršenje onemogućava ili znatno otežava izvođenje radova i ako je Naručiocu ostavljen naknadni rok da omogući izvođenje radova, a on to ne omogući Izvođaču ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neizvršenja neznatnog dela ugovorne obaveze.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani a u izjavi mora biti označen osnov, odnosno razlog zbog koga se ugovor raskida.

Član 20

Ako se ugovor raskine krivicom Naručioca, on je dužan da Izvođaču plati izvedene radove i nabavljeni materijal, kao i da mu naknadi pričinjenu štetu nastalu raskidom ugovora.

Ako se ugovor raskine krivicom Izvođača, Naručilac je dužan da mu plati izvedene radove, a Izvođač je dužan da Naručiocu naknadi štetu koja mu je prouzrokovana raskidom ugovora.

Član 21

U slučaju raskida ugovora ili obustave radova Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od propadanja. Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid Ugovora, odnosno obustavu radova.

Član 22

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se zakonski i i podzakonski propisi kojima je regulisano izvođenje ove vrste radova, ZOO, Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (*Sl.glasnik RS br.22/15*), Posebne uzanse o građenju (*Sl.list SFRJ br.18/77*), ZOUP, kao i drugi zakonski i podzakonski akti koji regulišu sporove proistekle iz odnosa nastalih izvršenjem ovog ugovora.

Član 23

Svi sporovi koji nastanu iz ovog ugovora rešavaće se međusobnim sporazumom ugovornih strana, u suprotnom ugovarači saglasno utvrđuju nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Ovaj Ugovor zaključen je u šest (6) istovetnih primeraka, od kojih po tri (3) primerka zadržava svaka ugovorna strana.

IZVOĐAČ

NARUČILAC

Napomena:

Ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno ili sa podizvođačem je dužno da model ugovora popuni, potpiše i overi, kao i parafira i overi svaku stranicu, čime potvrđuje da je saglasan sa modelom ugovora.

Kada se radi o grupi ponuđača ovlašćeni član grupe ponuđača je dužan da model ugovora popuni, potpiše i overi, čime potvrđuje da je saglasan sa modelom ugovora.

U ugovoru će biti navedeni svi podizvođači odnosno svi članovi grupe u zajedničkoj ponudi.

Podaci uneti u model ugovora moraju se slagati sa podacima navedenim u ponudi.

U ugovoru koji će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem biće izostavljeni nepotrebni članovi i delovi teksta u odnosu na model ugovora (*primer: ukoliko je izabrana samostalna ponuda, izostaviće se delovi teksta iz modela ugovora koji se odnose na podizvođače i članove grupe i sl.*). U skladu sa izostavljenim tekstom, redni brojevi članova ugovora biće izmenjeni u odnosu na model ugovora.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji i, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Gradska opština Lazarevac, ul.Karadorđeva br.42, 11550 Lazarevac, sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku rekonstrukcija javnog osvetljenja u gradskom jezgru Lazarevca - **I-01 br.404-64/2018- NE OTVARATI**”. **Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane ponuđača do 23.02.2018 god, do 9.00 časova.**

Napomena:

Rok za podnošenje ponuda računa se od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, rok za podnošenje ponuda počinje da teče prvog narednog dana.

Početak i tok rokova ne sprečavaju nedelja i dani državnih praznika. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kada naručilac ne radi, rok ističe prvog narednog radnog dana (npr. ukoliko poslednji dan roka za podnošenje ponuda pada u subotu, kada naručilac ne radi, rok u toj situaciji ističe prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedeljak, ukoliko ponedeljak nije neradan dan - npr. državni praznik).

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži popunjene, potpisane i overene sledeće:

- 1) Tehnička specifikacija (*gde je ovlašćeno lice ponuđača potpisom i pečatom potvrdilo tehničku specifikaciju*)
- 2) Obrazac 1- **“Opšti podaci o ponuđaču”**; (u slučaju da ponuđač angažuje podizvođače ili podnosi zajedničku ponudu) dostavlja i Obrazac: **„Podaci o podizvođaču“** ili Obrazac **„Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“** popunjen, potpisan i overen. **Obrazac ponude** popunjen, potpisan i overen.
- 3) Obrazac 2- Obrazac strukture cena
- 4) Obrazac 3- **Obrazac troškova pripreme ponude** popunjen, potpisan i overen. **Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
- 5) Obrazac 4 - **Izjava o nezavisnoj ponudi** popunjen, potpisan i overen. **Obrazac 5- Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke čl.75. čl.76 ZJN,** popunjen, potpisan i overen
- 6) Obrazac 6 - **Izjava podizvođača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. ZJN** popunjen, potpisan i overen, ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem;
- 7) Obrazac 7 - **Oblik finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovorenih obaveza** popunjen, potpisan i overen
- 8) Obrazac 8 – **Potvrda referentnog naručioca** popunjena, potpisana i overena
- 9) **Model ugovora** – popunjen, potpisan i overen.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedene obrasce, ili ih dostavi nepopunjene, nepotpisane ili neoverene

naručilac će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač dostavlja sve navedene obrasce, kao i izmene, dopune, informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude koje će naručilac u slučaju potrebe izdati saglasno člano 63 ZJN.

-**Ako ponudu podnosi ponuđač samostalno**, ponudu potpisuje i overava pečatom ovlašćeno lice ili lice ovlašćeno za potpisivanje ponude (u ovom slučaju ovlašćenje mora biti podneto uz ponudu).

-**Ako ponudu podnosi ponuđač sa podizvođačem/čima**: obrazac ponude, obrazac strukture cene, obrazac deklaracija o usaglašenosti tehničkih karakteristika ponuđenog dobra sa zahtevnim karakteristikama, obrazac tehničke karakteristike- specifikacija, model ugovora i obrazac troškova pripreme ponude, potpisuju i overavaju ponuđač i podizvođač/i na mestu predviđenom za ponuđača, odnosno jedan ispod drugog. Ostale obrasce, kopiraju i potpisuje ih svaki posebno i ponuđač i podizvođač/i.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje *izjava pod materjalnom i krivičnom odgovornošću* (npr. *Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o ispunjavanju uslova iz čl. 75 i 76. ZJN*), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svagog ponuđača iz grupe ponuđača.

3. PARTIJE

Nabavka nije oblikovana u partijama.

4. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: GO Lazarevac, ulica Karađorđeva broj 42, 11550 Lazarevac, sa naznakom:

„**Izmena ponude za javnu nabavku radova broj I-01 br.404-64/2018- NE OTVARATI**” ili

„**Dopuna ponude za javnu nabavku usluga broj I-01 br.404-64/2018 - NE OTVARATI**” ili

„**Opoziv za javnu nabavku usluga broj I-01 br.404-64/2018 - NE OTVARATI**” ili

„**Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluga broj I-01 br.404-64/2018 - NE OTVARATI**”.

Na poledini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

Ukoliko izmena, dopuna ili opoziv na arhivu naručioca predaju posle roka za podnošenje ponuda, naručilac isto neće, otvarati već će vratiti neotvoreno sa naznakom „podneto neblagovremeno“. Za izmene, dopune ili opozive naručilac će izdavati i potvrde o prijemu istih.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (Obrazac 1. ove konkursne dokumentacije), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac 1. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti

nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponudač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponudač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 6. ove konkursne dokumentacije).

Ponudač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponudač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i 2) ZJN i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
- opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV ove konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 5. ove konkursne dokumentacije).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa ZJNom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

po privremenim i okončanoj situaciji, overenim od strane Nadzornog organa, , Naručioca u Zakonskom roku.

Avans u iznosu od 20 % ugovorene vrednosti, uplatom na osnovu avansne situacije koju će Izvođač dostaviti Naručiocu odmah po potpisivanju Ugovora.

Rok izvođenja: ne duži od 90 dana od dana uvođenja u posao

-Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu. (član. 90. Zakona)

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost

U cenu je uračunata cena usluga koje su predmet javne nabavke na adresi naručioca.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.

Neuobičajeno niska cena u smislu ovog zakona je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će tražiti obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, odnosno postupiće u skladu sa članom 92.Zakona o javnim nabavkama.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUDAČA

Prilikom ispostavljanja avansne situacije Izvođač dostavlja Naručiocu finansijsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja i to:

- . Blanko solo menicu registrovanu kod NBS, potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica, koje je upisano na kartonu deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje,
- . Menično ovlašćenje na iznos traženog avansa sa obračunatim PDV-om,
- . Zahtev za registraciju menice, overen od strane poslovne banke Izvođača i
- . Kopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Rok važnosti ovih garancija iznosi deset (10) dana po konačnom izvršenju ugovorenih obaveza. Sredstvo finansijskog obezbeđenja ne može biti vraćeno Izvođaču pre isteka roka trajanja za koje je podneto.

Naručilac će unovčiti finansijsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja ukoliko Izvođač ne otpočne sa izvršenjem obaveza po ugovoru, po sticanju uslova za otpočinjanje izvršenja, odnosno u naknadno datom roku za otpočinjanje izvršenja ugovornih obaveza.

Ponudač je u obavezi je da, roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, dostavi blanko solo menicu, registrovanu kod NBS, sa kopijom overenog kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke i meničnim ovlašćenjem, kojim se naručilac ovlašćuje da menicu popuni do ukupnog iznosa od 10% od ugovorene vrednosti posla bez PDV-a, sa rokom koji je tridest dana duži od roka na koji je ugovor zaključen.

Potpis ovlašćenog lica na menicama i meničnim ovlašćenjima mora biti identičan sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa.

U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje na snazi

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUDAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača i podatke o podnetim ponudama do otvaranja ponuda.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može u pisanom obliku: putem pošte na adresu gradska opština Lazarevac, ul.Karađorđeva 42, 11550 Lazarevac, elektronske pošte na e-mejl zmihailovic@lazarevac.rs ili faksom na broj. 011/8122 279 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br 9/2018

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;
- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

16. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: sfilipovic@lazarevac.rs, faksom na broj 011/8122 279 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca gradska opština Lazarevac, Karađorđeva 42, 11550 Lazarevac.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje

ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. * Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
- (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
- (6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- (7) svrha: ZZP; Uprava gradske opštine Lazarevac; javna nabavka JNMV 9/2018.
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
- (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

17. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana

od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.